

GSRB系列 多用途电动天花悬挂吊点

GSRB Series Multipurpose Electric Ceiling Mount

GSRB-3003
GSRB-3004



产品特点:

- * 固定伸出距离 300-450mm
- * 供电电压、电流 220V AC /2组16A输出，两组DMX512信号输出
- * 控制方式：弱点干触点/RF/RS485控制
- * 运行方式：电机低速动作
- * 升降方式：按键上升或下降
- * 限位方式：多重电子上，下限位，方便调校
- * 安全保护装置 方管插入后互锁，禁止上升与下降

电动伸缩灯光吊杆专门用于舞台灯光设备的临时吊装，适用于吊装点位分散，建筑层高有限，天花内净高度较低的空间。

广泛应用于会议中心、宴会厅、婚礼教堂、时装表演跑道、展示厅、新闻发布厅、中小型会议室等场所。吊杆所有传动机构、控制系统均隐藏在杆内，运行配合精确，外观整洁，可靠、安全、耐用。

产品参数表

型号	设备外形尺寸(mm) (DxWxH)	最大负载 (kg)	最大伸缩行程 (mm)	天花开孔尺寸 (mm)	产品净重 (kg)
GSRB-3003	165×242×798	300	300	φ175	10
GSRB-3004	165×242×925	300	450	φ175	12.6

